

1.3 DESARENAÇÃO

**SEPARADOR DE AREIA
MECANIZADO – SAM****APLICAÇÃO**

Utilizado para lavar e retirar a areia do meio líquido.

DESCRIÇÃO

O efluente com areia entra pelo bocal superior do equipamento. A areia sedimenta sobre a rosca e esta a transporta até a parte superior, onde será descarregada, por exemplo, em um container.

A água sem areia sai pelo bocal lateral.

**DIMENSÕES PADRÃO**

Modelo	Vazão	Largura Máx.	Comp. Máx.	Alta Caixa	Diâm. Entrada	Diâm. Saída
SAM 20	20 m³/h	1.200 mm	5.700 mm	1.300 mm	100 mm	150 mm
SAM 40	40 m³/h	1.200 mm	5.700 mm	1.300 mm	100 mm	150 mm
SAM 60	60 m³/h	1.200 mm	5.700 mm	1.300 mm	150 mm	200 mm
SAM 80	80 m³/h	1.500 mm	5.700 mm	2.000 mm	200 mm	250 mm
SAM 100	100 m³/h	1.500 mm	6.500 mm	2.000 mm	250 mm	250 mm
SAM 120	120 m³/h	2.500 mm	6.500 mm	2.200 mm	250 mm	300 mm

A ECOSAN dimensiona o equipamento de acordo com a necessidade ou especificação técnica do cliente.